

S105

REINIGER ACETON-GEBASEERD

DATABLAD

Tensorgrip



Als onderdeel van onze collectie HOUTPRODUCTEN is S105 geschikt voor het reinigen en verwijderen van lijm

PRODUCTBESCHRIJVING

Tensorgrip S105 acetonreiniger is een solventreiniger, slangspoeler en is specifiek ontworpen voor gebruik met Tensorgrip PU tankproducten als een slang- & spuitpistoolsysteem. Kan veilig worden gebruikt voor de meeste tankspuitapparatuur. Het is een sterk oplosmiddel (verwijderd geen gedroogde, uitgeharde PU-producten)

Tensorgrip S105 acetonreiniger kan veilig worden gebruikt op de meeste vlakken en substraten waaronder gelakte oppervlakken, glas, porselein, beton en is compatibel met vele plastics en vinyls.

VOORDELEN

- Efficiënte reiniging en onderhoud
- Compatibel met de meeste lijmsorten
- Compatibel met de meeste plastics

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuit ca 15 - 20 cm vanaf het oppervlak. Laat reiniger een paar seconden inwerken op oppervlak en gebruik daarna een schone doek om de lijm of vuil af te vegen. Veeg grondig om een restenvrij en schoon oppervlak te verkrijgen. Voor zeer hardnekkige lijm en vuil laat u de reiniger langer inwerken in lijm/vuil voordat u het afveegt of u brengt de reiniger meerdere malen aan.

Zorg tijdens gebruik voor goede ventilatie. Indien mogelijk wordt aanbevolen de tank voor gebruik goed te schudden. Breng de slang aan en maak met het speciale tipje stevig vast aan de spuitpistool. Bevestig het andere einde van de slang aan de tank. Zorg ervoor dat de kraan-slang-verbinding goed gesloten is. Open de kraan van de tank langzaam en volledig, controleer tijdens het proces op lekkages. Ontgrendel de trekker van de spuitpistool om met spuiten te beginnen.

Controleer voor het gebruik of de lijm geschikt is door deze op een klein stukje van het substraat aan te brengen.

Let erop dat het oppervlak goed droog is voordat u de nieuwe lijm aanbrengt.

OPSLAG VAN TANKS/WISSEL:

Draai de kraan van de tank in de uit-stand, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de spuitslang en -pistool los van de tank. Sluit de spuitslang aan op een bus met reinigingsmiddel (separaat verkocht) en spuit tot de vloeistof helder is wat erop wijst dat de slang en het pistool schoon zijn. Als u de slang en de spuitpistool aan de tank vast laat zitten, moet u de kraan van de tank open laten. Koppel slang/pistool niet los van de tank. Sluit en vergrendel het spuitpistool.

QUIN GLOBAL UK

Unit 1 Ruthvenfield Avenue, Inveralmond Industrial Estate, Perth PH1 3WB
Ph: +44 (0) 845 381 2233 | info.uk@quin-global.com | www.quinlobal.com

QUIN
GLOBAL

Tensorgrip

S105

REINIGER ACETON-GEBASEERD

DATABLAD

Tensorgrip

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Voor optimale resultaten moet de tank tijdens het gebruik worden bewaard bij een temperatuur boven 18°C, maar altijd boven 10°C. Laat substraten gedurende 48 uur voor het lijmen acclimatiseren tot normale kamertemperatuur (18°C). De 'open tijd' van de lijm niet overschrijden. Plaats de tank tijdens het gebruik niet direct op een koude betonvloer. Als de lijm nat of in een straal wordt uitgestoten, de tank te koud is – verplaats dan naar een warm omgeving en laat volledig acclimatiseren voordat u het opnieuw gebruikt.

VOORZORGSMAATREGEL

- Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Niet verdunnen of reactiveren met oplosmiddelen.
- Niet verbranden.
- Niet blootstellen aan extreme hitte van meer dan 50°C.
- Houd uit de buurt van ontbrandingsbronnen.

- Ontlast druk voordat u de slang loskoppelt.
- Test voor het gebruik of het middel geschikt is.

MSDS en technische databladeren ALTIJD voor het gebruik lezen en begrijpen.

Informatie uit deze technische literatuur wordt geacht accuraat te zijn en wordt te goeder trouw ten behoeve van de consument aangeboden.

De firma kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor risico's door het gebruik van haar chemische producten omdat de gebruiksvoorwaarden buiten onze controle vallen. Verklaringen over het mogelijk gebruik van onze producten zijn niet bedoeld als aanbevelingen om octrooien te schenden. Deze producten zijn alleen voor industrieel gebruik bestemd.

CHEMISCHE TECHNISCHE DATA

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|-----------------------------|---|
| • ONTVLAMBAARHEID: | EXTREME ONTVLAMBAARHEID, DAMPEN DIE SCHADELIJK ZIJN EN KUNNEN ONTBRANDEN. ONTVLAMBAAR |
| • Uiterlijk: | geurarm, helder van kleur |
| • Specifieke zwaartekracht: | 0,72 ± 0,02 g/l |
| • Oplosbaarheid in water: | verwaarloosbaar |
| • Oplosmiddel: | aceton |
| • HOUDBAARHEID: | 18 maanden vanaf fabricagedatum |

VERPAKKING

- | | |
|--------|-------------------|
| • 5 kg | wegwerptank |
| • 9 kg | herbruikbare tank |

OPSLAG

BEHANDELING EN OPSLAG

- Raadpleeg veiligheidsinformatieblad vóór het gebruik.
- Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C.
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
- Niet direct op betonvloer bewaren.
- Voor optimale prestatie tijdens gebruik bij 18°C bewaren en altijd boven 10°C.
- Indien aangesloten moet de kraan altijd open zijn en de slang onder druk staan.
- Draai de kraan niet dicht tot u een nieuwe cilinder gaat aansluiten.
- Laat de druk in de slang vrijkomen voordat u loskoppelt.
- Test Tensorgrip S105 altijd vóór het gebruik in productie om vast te stellen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing.

VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIES De technische gegevens hierin zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wij stellen ons niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of redactionele fouten die voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van uitgifte van dit document en de datum waarop dit product wordt toegepast. Voor het gebruik van het product moet de gebruiker de noodzakelijke tests uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Verder moeten alle gebruikers contact opnemen met de verkoper of de fabrikant van het voor aanvullende technische informatie over het gebruik als zij denken dat de informatie die zij bezitten verduidelijkt moet worden, hetzij voor normaal gebruik, hetzij voor specifieke toepassingen van ons product. Onze garantie is van toepassing binnen de context van de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften, huidige beroepsstandaards en in overeenstemming met de bepalingen van onze algemene verkoopvoorwaarden. De informatie uit het huidige technische datablad is indicatief en is niet uitputtelijk. Hetzelfde is van toepassing op informatie die mondeling telefonisch is doorgegeven aan potentiële of bestaande klanten.

QUIN GLOBAL UK

Unit 1 Ruthvenfield Avenue, Inverlmond Industrial Estate, Perth PH1 3WB
Ph: +44 (0) 845 381 2233 | info.uk@quin-global.com | www.ninglobal.com

QUIN
GLOBAL

Tensorgrip